

---

## **Maszyny do tampondruku**

*Od 4 do 8 kolorowych z otwartym systemem farbowym:*

1.	
<u>Model PE-6/S4/500</u> .....	2
2.	
<u>Model PE-8/S4/500</u> .....	3
3.	
<u>Model PE-8/S4/650</u> .....	4
4.	
<u>Model PE-8M/S4/650</u> .....	5
5.	
<u>Model PE-9/S4/650</u> .....	6
6.	
<u>Model PE-10/S4/650</u> .....	7
7.	
<u>Model PE-8/S5/500</u> .....	8
8.	
<u>Model PE-8/S5/650</u> .....	9
9.	
<u>Model PE-8M/S5/650</u> .....	10
10.	
<u>Model PE-9/S5/650</u> .....	11
11.	
<u>Model PE-10/S5/650</u> .....	12
12.	
<u>Model PE-8/S6/650</u> .....	13
13.	
<u>Model PE-8M/S6/650</u> .....	14
14.	
<u>Model PE-9/S6/650</u> .....	15
15.	
<u>Model PE-10/S6/650</u> .....	16
16.	
<u>Model PE-10/S7/650</u> .....	17
17.	
<u>Model PE-9/S8/650</u> .....	18
18.	
<u>Model PE-10/S8/650</u> .....	19

## 1. Model PE-6/S4/500

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

75 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

80 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

125 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1200 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

2.2 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

87x73x143 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

102x88x163 (cm)

**Waga maszyny**

155 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

230 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

## 2. Model PE-8/S4/500

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

150x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

3.79 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

182 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

261 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

### 3. Model PE-8/S4/650

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

150x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

3.79 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

187 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

270 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

## 4. Model PE-8M/S4/650

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

200x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

3000 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

5.42 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

98x92x165 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

113x107x185 (cm)

**Waga maszyny**

218 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

320 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**

[Góra dokumentu](#)

## 5. Model PE-9/S4/650

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

200x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

216 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

11.46 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

110x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

130x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

332 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

490 (kg)



[Góra dokumentu](#)

## 6. Model PE-10/S4/650

**Ilość kolorów**

4

**Max. rozmiar matrycy**

250x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

216 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

600 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

17.11 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

357 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

530 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)



## 7. Model PE-8/S5/500

**Ilość kolorów**

5

**Max. rozmiar matrycy**

150x125 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 100

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

700 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

4.47 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

188 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

267 (kg)

**[Góra dokumentu](#)**



## 8. Model PE-8/S5/650

**Ilość kolorów**

5

**Max. rozmiar matrycy**

150x125 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 100

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

700 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

4.47 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

192 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

280 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

---

## 9. Model PE-8M/S5/650

**Ilość kolorów**

5

**Max. rozmiar matrycy**

200x125 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 100

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

3000 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

700 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

6.38 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

233 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

340 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

## 10. Model PE-9/S5/650

**Ilość kolorów**

5

**Max. rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

162 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

700 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

13.6 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

110x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

130x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

337 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

500 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

---

## 11. Model PE-10/S5/650

**Ilość kolorów**

5

**Max. rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

162 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

500 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

20.34 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

362 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

540 (kg)



[Góra dokumentu](#)

---

## 12. Model PE-8/S6/650

**Ilość kolorów**

6

**Max. rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

600 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

5.13 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

198 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

286 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

### 13. Model PE-8M/S6/650

**Ilość kolorów**

6

**Max. rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

----- (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

3000 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

600 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

7.35 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

239 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

350 (kg)



### [Góra dokumentu](#)



---

## 14. Model PE-9/S6/650

**Ilość kolorów**

6

**Max. rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

600 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

15.71 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

110x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

130x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

343 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

510 (kg)



### [Góra dokumentu](#)



---

**15. Model PE-10/S6/650****Ilość kolorów**

6

**Max. rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

400 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

23.6 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

368 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

550 (kg)

[Góra dokumentu](#)

---

**16. Model PE-10/S7/650****Ilość kolorów**

7

**Max. rozmiar matrycy**

250x75(mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x75 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 55

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

188 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

300 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

26.8 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

373 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

550 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

**17. Model PE-9/S8/650****Ilość kolorów**

8

**Max. rozmiar matrycy**

200x75 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x75 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 55

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

82 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

400 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

19.96 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

110x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

130x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

359 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

530 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

**18. Model PE-10/S8/650****Ilość kolorów**

8

**Max. rozmiar matrycy**

250x75(mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x75 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 55

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

82 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

30 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

384 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

570 (kg)

**B  
r  
a  
k****Z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)